

Mini Abbruch- und Sortiergreifers



- Sorting grabs
- Crushers
- Pulverizers
- Shears
- Multi-Processors
- Demolition equipment
- Recycling equipment

Robuste Innovation = Niedrige Betriebskosten

Demarec Mini Abbruch- und Sortiergreifers sind für den Einsatz bei Abbruch-, Recycling- und allgemeinen Arbeiten ausgezeichnet geeignet. Ob es sich nun um einen Abbruch zwecks Renovierung, um einen Feuerschaden oder um das Roden von Sträuchern handelt - die kleine handliche Hand kommt stets gelegen.

Überdies spart der Einsatz eines Mini Abbruch- und Sortiergreifers Zeit und Menschenkraft und befördert die Sicherheit während der Arbeiten.

Trotz des geringen Eigengewichts der Mini Demarec Abbruch- und Sortiergreifer sind die Greifer sehr robust ausgeführt. Sowohl das Joch als auch die perforierten Schalen sind aus Hardox hergestellt. Das Joch ist an der Oberseite verlängert, um die Hydraulik optimal zu schützen. Die Schalen sind mit einer Querstrebe versehen, um ihnen zusätzliche Stabilität zu verleihen, und die Messer verfügen standardmäßig über Profilmesser. Die Greifers sind verfügt sogar über ein Lasthalteventil auf der Greiferfunktion, was in dieser Klasse einmalig ist. Da die Greifer eine niedrige Bauhöhe und ein günstiges Eigengewicht haben, ist die Kombination Bagger und Greifer unter allen Bedingungen äußerst stabil.

Kurz und gut, ein Demarec mini Abbruch- und Sortiergreifer ist Standard robust und komplett ausgeführt, den für Demarec gibt es keine Alternative zur Qualität!



UNSERE STARKEN PUNKTE

- Sehr günstiges Eigengewicht
- Gelochtes Schalen aus Hardox
- Querstrebe auf Schalen
- Robustes Joch aus Hardox
- Optimaler Hydraulikschutz
- Festhalteventil auf Greiferfunktion
- Kopfplatteanschluß



Technische Daten Mini Demarec Abbruch- und Sortiergreifer

Type	DRG-2-PN	DRG-3-PN	DRG-4-PN
Baggerdienstgewicht (ca.)	1,5-2,5 ton	2,2-3,5 ton	3,4-5 ton
Gewicht inkl. Aufnahme (ca.)	130 kg	150 kg	225 kg
Schließkraft	16 Kn	20 Kn	25 Kn
<i>Abmessungen</i>			
Öffnung	900 mm	1000 mm	1230 mm
Breite	350 mm	400 mm	500 mm
Höhe	540 mm	560 mm	750 mm
<i>Hydraulik</i>			
Öffnen/Schließen P _{max}	250 bar	250 bar	250 bar
Ölliefermenge	40-60 L/min	40-60 L/min	40-60 L/min
Rotation P _{max}	250 bar	250 bar	250 bar
Ölliefermenge	10-20 L/min	10-20 L/min	10-20 L/min

Gewichte verstehen sich als Hinweise Abhängig vom Backentyp DRG-M-07-01-DU

Angaben unter Vorbehalt

Dealer:



Den Hoek 10 Telefon +31(0)485 442 300
 5845 EL St. Anthonis (NL) Telefax +31(0)485 442 120
 www.demarec.com info@demarec.com